

Авторефрижератор РЕФ-1000, с прямым приводом от двигателя автомобиля.

РЕФ-1000

Спецификация: реф-1000

- Фреон R404a
- Оттай-ка горячим газом автоматическая или ручная
- Микропроцессор в кабине авто
- Напряжение 12В или 24В
- Компрессор Sanden 100% – 5Н-11
- Кронштейн для крепления компрессора

Дополнительное оборудование:

- Резервный электропривод 220В
- Тепло горячим газом



Конденсатор вес 28кг Габариты: 660x360x200
Мощность: При 0°C. 1600 Вт. При-18°C. 900 Вт



Воздухоохладитель: вес 18кг. Габариты: 820x500x250
Воздухообмен: – 650 или 1200 м3/ч

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Объем изотерического фургона, м ³ .		
			+3°C.	-10°C.	-20°C.
РЕФ-1000х	R404a	Холод	16 м ³	10 м ³	6 м ³

Дополнительное оборудование

Обогрев горячим газом:

Окружающая среда -20°C.		Расчет + 5°C.	Объем изотерического Фургона, м ³ .
РЕФ-1000тх	R404a	Холод - Тепло	10

Мощности даны при коэффициенте теплопроводности стенок кузова не выше 0,4Вт °С·
При температуре окружающей среды +30°C.