

Авторефрижератор РЕФ-1500, с прямым приводом от двигателя автомобиля.

РЕФ-1500

Спецификация: реф-1500

- Фреон R404a
- Оттай-ка горячим газом автоматическая или ручная
- Микропроцессор в кабине авто
- Напряжение 12В или 24В
- Компрессор Sanden 100% – 5Н-14
- Кронштейн для крепления компрессора

Дополнительное оборудование:

- Резервный электропривод 220В
- Тепло горячим газом



Конденсатор вес 28кг Габариты: 860x360x200
 Мощность: При 0°С. 2800 Вт. При -18°С. 1500 Вт



Воздухоохладитель: вес 18кг. Габариты: 820x500x250
 Воздухообмен: – 1200 м3/ч

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Объем изотерического фургона, м ³ .		
			+3°С.	-10	-20°С.
РЕФ-1500х	R404a	Холод	20 м ³	14 м ³	10 м ³

Дополнительное оборудование

Обогрев горячим газом:

Окружающая среда -20°С.	Расчет + 5°С.	Объем изотерического Фургона, м ³ .
РЕФ-1500тх	R404a	Холод - Тепло
		16

Мощности даны при коэффициенте теплопроводности стенок кузова не выше **0,4Вт °С**
 При температуре окружающей среды +30°С.