

РЕФ-2500

Спецификация: реф-2500

- Фреон R404a
- Оттай-ка горячим газом автоматическая или ручная
- Микропроцессор в кабине авто
- Напряжение 12В или 24В
- Компрессор Sanden 100% – 7Н-15
- Кронштейн для крепления компрессора

Дополнительное оборудование:

- Резервный электропривод 220В или 380В
- Тепло горячим газом



Конденсатор вес 32кг Габариты: 1060x360x200
Мощность: при 0°C. 4000Вт. при -18°C. 2500Вт



Воздухоохладитель: вес 24кг. Габариты:1080x500x250
Воздухообмен: – 1800 м3/ч

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ		КОМПЛЕКТАЦИЯ	Объем изотерического фургона, м ³ .		
			+3°C.	-10°C	-20°C.
РЕФ-2500х	R404a	Холод	35	35	26

Дополнительное оборудование

Обогрев горячим газом:

Окружающая среда -20°C.	Расчет + 5°C.	Объем изотерического Фургона, м ³ .
РЕФ-2500тх	Холод - Тепло	30

Мощности даны при коэффициенте теплопроводности стенок кузова не выше 0,4В. °С.
При температуре окружающей среды +30°C.