

# therm°Control

**ООО «Термоконтроль» - производство транспортных холодильных установок**

Холодильные и холодильно-обогревательные установки ООО «Термоконтроль» предназначены для поддержания заданной температуры при перевозке заранее охлажденных или замороженных скоропортящихся продуктов, в изотермических фургонах объемом от 6 м<sup>3</sup> до 30 м<sup>3</sup>.

Все холодильные и холодильно-обогревательные установки работают на разрешенном Международной конвенцией озонобезопасном фреоне R-404A.

Это позволяет добиться высокой производительности установок по холоду при сравнительно малых габаритных размерах.

Обогрев, в холодильно-обогревательных установках, осуществляется горячим газом с использованием 4-х ходового (реверсивного) клапана, что позволяет добиться максимальной производительности по теплу и использовать функцию обогрева при низких температурах окружающей среды, вплоть до -35°С.

**RS-30.04-01, RS-30.04-02, RS-30.04-03**



**Габаритные размеры:**

Конденсатор:.....1100x500x240 мм  
 Испаритель:.....935x505x167 мм  
 Производительность по холоду:.....3 200 Вт  
 Производительность по теплу:.....3 000 Вт  
 Производительность по воздуху:.....2 100 м<sup>3</sup>/ч  
 Компрессор:.....5Н16  
 Напряжение питания:.....12/24 В  
 Потребляемый ток:.....45/25 А

**Рекомендации по подбору установки:**

Модель	t°, в фургоне	Объем фургона	Электропитание, В.
RS-30.04-01	+4°С	30 м <sup>3</sup>	12/24
RS-30.04-02	0°С	24 м <sup>3</sup>	12/24
	-20°С	18 м <sup>3</sup>	
RS-30.04-03	0°С	24 м <sup>3</sup>	12/24
	-20°С	18 м <sup>3</sup>	

- RS-10.04-01** - Холодильная установка без функции принудительной оттайки. Рабочий диапазон поддерживаемой температуры от +15 до +4°С. (Только охлаждение)
- RS-10.04-02** - Холодильная установка с принудительной оттайкой горячим газом. Рабочий диапазон поддерживаемой температуры от +15 до -25°С. (Только охлаждение)
- RS-10.04-03** - Холодильно-обогревательная установка с принуд. оттайкой горячим газом. Рабочий диапазон поддерживаемой температуры от +15 до -25°С. (Охлаждение и обогрев)